

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitsratschläge (P-Sätze):

- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210: Von offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
- P301 + P310: Bei Verschlucken sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Zusätzliche Warnungen:

- Gebrauchte Tücher oder Schwämme können sich durch Selbstentzündung entzünden. Diese sollten in einem luftdichten, nicht brennbaren Behälter aufbewahrt oder vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.
- Direkter Kontakt mit der Haut kann Reizungen oder allergische Reaktionen hervorrufen.

Verwendungszweck und -beschränkungen

Verwendungszweck: Holzöle werden verwendet, um Holzoberflächen zu schützen, zu pflegen und deren natürliche Maserung hervorzuheben. Sie bieten Schutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und allgemeinen Umwelteinflüssen. Geeignet für folgende Anwendungen: Möbel (innen und außen), Holzfußböden, Terrassen, Holzspielzeug (bei geprüften, kindersicheren Produkten).

Verwendungsbeschränkungen:

Nicht für unversiegelte oder poröse Holzarten geeignet, die stark quellen oder reißen könnten.

Nicht verwenden bei Temperaturen unter +5°C oder auf nassen Oberflächen.

Nicht für beschichtete Holzoberflächen geeignet (z. B. lackierte oder versiegelte Hölzer).

Wartungs-, Pflege- und Entsorgungshinweise

- **Pflege & Wartung:** Regelmäßige Auffrischung der Holzoberflächen (je nach Beanspruchung alle 6–12 Monate). Vor der erneuten Behandlung Oberfläche reinigen und anschleifen. Für die Reinigung nur milde Reinigungsmittel und weiche Tücher verwenden. Starke Scheuermittel oder Lösungsmittel können die Ölschicht beschädigen.
- **Entsorgung:** Nicht in den Abfluss, Boden oder Gewässer gelangen lassen. Gebrauchte Behälter vollständig entleeren und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen. Mit Öl getränkte Lappen in einem luftdichten, feuerfesten Behälter entsorgen oder vollständig trocknen lassen, bevor sie weggeworfen werden.

Hinweise zum richtigen Gebrauch

Vorbereitung: Holzoberfläche gründlich reinigen und trocknen. Alte Ölrückstände oder Beschichtungen abschleifen, um eine gleichmäßige Aufnahme des Öls zu gewährleisten.

Anwendung: Das Öl gleichmäßig mit einem Pinsel, Tuch oder Schwamm in Richtung der Holzmaserung auftragen. Überschüssiges Öl nach 10–15 Minuten mit einem sauberen Tuch entfernen, um klebrige Rückstände zu vermeiden.

Trocknungszeit: 24 Stunden bei Raumtemperatur (20°C) trocknen lassen. Während dieser Zeit vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen.

Hinweise:

- Für optimale Ergebnisse sollten mindestens zwei Schichten aufgetragen werden.
- Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen, um die Farbanpassung zu überprüfen.
- Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Hazard statements (H statements):

- H226: Flammable liquid and vapor.
- H304: May be fatal if swallowed and enters airways.
- H412: Harmful to aquatic life with long-term effects.

Precautionary statements (P statements):

- P102: Keep out of reach of children.
- P210: Keep away from open flames, sparks and other ignition sources. No smoking.
- P280: Wear protective gloves and eye protection.
- P301 + P310: If swallowed, call a poison center or doctor immediately.

Additional warnings:

- Used cloths or sponges may ignite through spontaneous combustion. These should be stored in an airtight, non-flammable container or soaked in water before disposal.
- Direct contact with skin may cause irritation or allergic reaction.

Use and restrictions

Intended use: Wood oils are used to protect and maintain wooden surfaces and to accentuate their natural grain. They provide protection against moisture, UV radiation and general environmental influences. Suitable for the following applications: furniture (indoor and outdoor), wooden floors, terraces, wooden toys (in tested, child-safe products).

Restrictions on use:

- Not suitable for unsealed or porous types of wood that could swell or crack severely.
- Do not use at temperatures below +5°C or on wet surfaces.
- Not suitable for coated wooden surfaces (e.g. varnished or sealed woods).

Maintenance, care and disposal instructions

Care & maintenance: Regular refreshing of the wood surfaces (every 6–12 months, depending on use). Clean and sand the surface before re-treatment. Use only mild detergents and soft cloths for cleaning. Strong abrasives or solvents can damage the oil layer.

Disposal: Do not allow product to reach sewage system, soil or water bodies. Empty used containers completely and dispose according to local regulations. Dispose of oil-soaked rags in an airtight, fireproof container or allow them to dry completely before discarding them.

Instructions for proper use

Preparation: Thoroughly clean and dry the wooden surface. Sand down old oil residue or coatings to ensure even absorption of the oil.

Application: Apply the oil evenly with a brush, cloth or sponge in the direction of the wood grain. After 10-15 minutes, remove excess oil with a clean cloth to avoid a sticky residue.

Drying time: Allow to dry for 24 hours at room temperature (20°C). Protect from moisture and dirt during this time.

Notes:

- For best results, apply at least two coats.
- Test in an inconspicuous place before use to check the color match.
- Store in a cool, dry, well-closed container.
- Protect from direct sunlight and frost.

Mentions de danger (phrases H) :

- H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
- H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de sécurité (phrases P) :

- P102 : Conserver hors de portée des enfants.
- P210 : Tenir à l'écart des flammes nues, des étincelles et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280 : Porter des gants de protection et une protection oculaire.
- P301 + P310 : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Avertissements supplémentaires :

- Les chiffons ou éponges utilisés peuvent s'enflammer spontanément. Elles doivent être conservées dans un récipient hermétique et non inflammable ou être trempées dans l'eau avant d'être jetées.
- Le contact direct avec la peau peut provoquer des irritations ou des réactions allergiques.

Usage prévu et restrictions d'utilisation

Usage prévu : les huiles pour bois sont utilisées pour protéger et entretenir les surfaces en bois et pour faire ressortir leur veinage naturel. Elles offrent une protection contre l'humidité, les rayons UV et les influences générales de l'environnement. Convient pour les applications suivantes : Meubles (intérieur et extérieur), planchers en bois, terrasses, jouets en bois (pour les produits testés et sans danger pour les enfants).

Restrictions d'utilisation :

- Ne convient pas aux essences de bois non vitrifiées ou poreuses qui risquent de gonfler ou de se fissurer fortement.
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +5°C ou sur des surfaces mouillées.
- Ne convient pas aux surfaces en bois revêtues (par ex. bois laqués ou vitrifiés).

Instructions de maintenance, d'entretien et d'élimination

Entretien & maintenance : rafraîchir régulièrement les surfaces en bois (tous les 6 à 12 mois selon la sollicitation). Avant de renouveler le traitement, nettoyer et poncer la surface. Pour le nettoyage, n'utiliser que des produits de nettoyage doux et des chiffons doux. Les produits abrasifs puissants ou les solvants peuvent endommager la couche d'huile.

Élimination des déchets : Ne pas déverser dans les égouts, le sol ou les eaux. Vider complètement les récipients usagés et les éliminer conformément à la réglementation locale. Jeter les chiffons imbibés d'huile dans un récipient hermétique et ignifuge ou les laisser sécher complètement avant de les jeter.

Instructions pour une utilisation correcte

Préparation : nettoyer soigneusement la surface du bois et la sécher. Poncer les anciens résidus d'huile ou les revêtements afin d'assurer une absorption uniforme de l'huile.

Application : Appliquer l'huile uniformément à l'aide d'un pinceau, d'un chiffon ou d'une éponge en suivant le sens des veines du bois. Enlever l'excédent d'huile après 10-15 minutes à l'aide d'un chiffon propre afin d'éviter les résidus collants.

Temps de séchage : laisser sécher 24 heures à température ambiante (20°C). Protéger de l'humidité et de la saleté pendant cette période.

Remarques :

- Pour des résultats optimaux, il convient d'appliquer au moins deux couches.
- Avant l'application, faire un test sur un endroit peu visible pour vérifier l'adaptation de la couleur.
- Conserver dans un endroit frais, sec et bien fermé.
- Protéger de la lumière directe du soleil et du gel.

Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

- H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
- H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen):

- P102: Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210: Verwijderd houden van open vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280: Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
- P301 + P310: Bij inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.

Aanvullende waarschuwingen:

- Gebruikte doeken of sponzen kunnen ontbranden door spontane verbranding. Deze moeten in een luchtdichte, onontvlambare houder worden bewaard of in water worden gedrenkt voordat ze worden weggegooid.
- Direct contact met de huid kan irritatie of allergische reacties veroorzaken.

Beoogd gebruik en beperkingen

Beoogd gebruik: Houtoliën worden gebruikt om houten oppervlakken te beschermen en te onderhouden en om de natuurlijke houtnerf te benadrukken. Ze bieden bescherming tegen vocht, UV-straling en algemene milieu-invloeden. Geschikt voor de volgende toepassingen: Meubels (binnen en buiten), houten vloeren, vlonders, houten speelgoed (voor geteste, kindveilige producten).

Gebruiksbeperkingen:

- Niet geschikt voor onverzegelde of poreuze houtsoorten die kunnen opzwellen of barsten.
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan +5°C of op natte oppervlakken.
- Niet geschikt voor gecoate houten oppervlakken (bv. gelakt of verzegeld hout).

Instructies voor onderhoud, verzorging en verwijdering

Onderhoud: Regelmatig oprispen van houten oppervlakken (om de 6-12 maanden, afhankelijk van het gebruik). Reinig en schuur het oppervlak voordat u het opnieuw behandelt. Gebruik voor het schoonmaken alleen milde schoonmaakmiddelen en zachte doeken. Sterke schuurmiddelen of oplosmiddelen kunnen de olielaag beschadigen.

Verwijdering: Niet in de riolering, bodem of watermassa's laten terechtkomen. Leeg gebruikte verpakkingen volledig en voer ze af volgens de plaatselijke voorschriften. Met olie doordrenkte doeken in een luchtdichte, vuurvaste verpakking werpen of volledig laten drogen alvorens weg te werpen.

Instructies voor correct gebruik

Voorbereiding: Reinig en droog het houten oppervlak grondig. Schuur oude olieresten of coatings weg voor een gelijkmatige opname van de olie.

Aanbrengen: Breng de olie gelijkmatig aan met een kwast, doek of spons in de richting van de houtnerf. Verwijder overtollige olie na 10-15 minuten met een schone doek om kleverige resten te voorkomen.

Droogtijd: Laat 24 uur drogen bij kamertemperatuur (20°C). Gedurende deze tijd beschermen tegen vocht en vuil.

Advies:

- Breng voor een optimaal resultaat minstens twee lagen aan.
- Test op een onopvallende plaats voor het aanbrengen om de kleurmatch te controleren.
- Koel, droog en goed afgesloten bewaren.
- Bescherm tegen direct zonlicht en vorst.

Indicaciones de peligro (frases H):

- H226: Líquido y vapores inflamables.
- H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (frases P):

- P102: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- P210: Manténgase alejado de llamas abiertas, chispas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P280: Llevar guantes y gafas de protección.
- P301 + P310: En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro toxicológico o a un médico.

Advertencias adicionales:

- Los paños o esponjas usados pueden inflamarse por combustión espontánea. Deben almacenarse en un recipiente hermético y no inflamable o empaparse en agua antes de su eliminación.
- El contacto directo con la piel puede causar irritación o reacciones alérgicas.

Uso previsto y restricciones

Uso previsto: Los aceites para madera se utilizan para proteger y mantener las superficies de madera y para resaltar su veteado natural. Protegen contra la humedad, los rayos UV y las influencias ambientales en general. Adecuado para las siguientes aplicaciones: Muebles (interiores y exteriores), suelos de madera, tarimas, juguetes de madera (para productos probados y seguros para los niños).

Restricciones de uso:

- No es adecuado para maderas no selladas o porosas que puedan hincharse o agrietarse.
- No utilizar a temperaturas inferiores a +5°C ni sobre superficies mojadas.
- No es adecuado para superficies de madera recubiertas (por ejemplo, madera barnizada o sellada).

Instrucciones de mantenimiento, cuidado y eliminación

Cuidado y mantenimiento: Refrescar regularmente las superficies de madera (cada 6-12 meses dependiendo del uso). Limpie y lije la superficie antes de volver a tratarla. Utilice únicamente productos de limpieza suaves y paños suaves para la limpieza. Los detergentes o disolventes fuertes pueden dañar la capa de aceite.

Eliminación: No dejar que penetre en desagües, suelos o masas de agua. Vaciar completamente los recipientes usados y eliminarlos de acuerdo con la normativa local. Deseche los trapos empapados en aceite en un recipiente hermético e ignífugo o deje que se sequen completamente antes de desecharlos.

Instrucciones para un uso correcto

Preparación: Limpiar a fondo y secar la superficie de madera. Lijar los restos de aceite o revestimientos antiguos para asegurar una absorción uniforme del aceite.

Aplicación: Aplicar el aceite uniformemente con un pincel, paño o esponja en el sentido de la veta de la madera. Eliminar el exceso de aceite después de 10-15 minutos con un paño limpio para evitar residuos pegajosos.

Tiempo de secado: Dejar secar durante 24 horas a temperatura ambiente (20°C). Proteger de la humedad y la suciedad durante este tiempo.

Consejos:

- Para un resultado óptimo, aplicar al menos dos capas.
- Hacer una prueba en una zona discreta antes de la aplicación para comprobar la coincidencia de color.
- Conservar en lugar fresco, seco y bien cerrado.
- Proteger de la luz directa del sol y de las heladas.

Indicazioni di pericolo (frasi H):

- H226: Liquido e vapori infiammabili.
- H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (frasi P):

- P102: Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- P210: Tenere lontano da fiamme libere, scintille e altre fonti di accensione. Non fumare.
- P280: Indossare guanti protettivi e proteggersi gli occhi.
- P301 + P310: In caso di ingestione, chiamare immediatamente un centro antiveneni o un medico.

Ulteriori avvertenze:

- I panni o le spugne usati possono incendiarsi per combustione spontanea. Prima di smaltirli, conservarli in un contenitore ermetico non infiammabile o immergerli in acqua.
- Il contatto diretto con la pelle può causare irritazioni o reazioni allergiche.

Uso previsto e restrizioni

Uso previsto: gli oli per legno sono utilizzati per proteggere e mantenere le superfici in legno e per mettere in risalto le loro venature naturali. Proteggono dall'umidità, dai raggi UV e dagli influssi ambientali in generale. Sono adatti per le seguenti applicazioni: Mobili (interni ed esterni), pavimenti in legno, terrazze, giocattoli in legno (per prodotti testati e sicuri per i bambini).

Limitazioni d'uso:

- Non adatto a tipi di legno non sigillati o porosi che potrebbero gonfiarsi o creparsi.
- Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C o su superfici bagnate.
- Non adatto a superfici in legno rivestite (ad es. legno verniciato o sigillato).

Istruzioni per la manutenzione, la cura e lo smaltimento

Cura e manutenzione: rinfrescare regolarmente le superfici in legno (ogni 6-12 mesi a seconda dell'uso). Pulire e levigare la superficie prima di procedere a un nuovo trattamento. Per la pulizia utilizzare solo detergenti delicati e panni morbidi. I detergenti forti o i solventi possono danneggiare lo strato d'olio.

Smaltimento: Non immettere nelle fognature, nel suolo o nei corpi idrici. Svuotare completamente i contenitori usati e smaltirli secondo le norme locali. Smaltire gli stracci imbevuti di olio in un contenitore ermetico e ignifugo o lasciarli asciugare completamente prima di gettarli.

Istruzioni per un uso corretto

Preparazione: pulire accuratamente e asciugare la superficie in legno. Eliminare vecchi residui di olio o rivestimenti per garantire un assorbimento uniforme dell'olio.

Applicazione: Applicare l'olio in modo uniforme con un pennello, un panno o una spugna nel senso delle venature del legno. Rimuovere l'olio in eccesso dopo 10-15 minuti con un panno pulito per evitare residui appiccicosi.

Tempo di asciugatura: Lasciare asciugare per 24 ore a temperatura ambiente (20°C). Proteggere dall'umidità e dallo sporco durante questo periodo.

Consigli:

- Per ottenere risultati ottimali, applicare almeno due mani.
- Prima dell'applicazione, effettuare un test su un'area non visibile per verificare la corrispondenza del colore.
- Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben chiuso.
- Proteggere dalla luce solare diretta e dal gelo.

Faroangivelser (H-fraser):

- H226: Brandfarlig vätska och ånga.
- H304: Kan vara dödligt vid förtäring och om det kommer ner i luftvägarna.
- H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Försiktighetsåtgärder (P-fraser):

- P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
- P210: Förvaras åtskilt från öppen eld, gnistor och andra antändningskällor. Får inte rökas.
- P280: Använd skyddshandskar och ögonskydd.
- P301 + P310: Vid förtäring, kontakta omedelbart giftinformationscentral eller läkare.

Ytterligare varningar:

- Använda trasor eller svampar kan användas genom självantändning. Dessa bör förvaras i en lufttät, icke brandfarlig behållare eller blötläggas i vatten innan de kasseras.
- Direktkontakt med huden kan orsaka irritation eller allergiska reaktioner.

Avsedd användning och restriktioner

Avsedd användning: Träoljor används för att skydda och underhålla träytor och för att framhäva deras naturliga ådring. De ger skydd mot fukt, UV-strålning och allmän miljöpåverkan. Lämplig för följande användningsområden: Möbler (interiör och exteriör), trägolv, trall, träleksaker (för testade, barnsäkra produkter).

Begränsningar i användningen:

- Inte lämplig för oförseglade eller porösa träslag som kan svälla eller spricka.
- Används inte vid temperaturer under +5°C eller på våta ytor.
- Ej lämplig för belagda träytor (t.ex. lackat eller förseglat trä).

Instruktioner för underhåll, skötsel och avfallshantering

Skötsel & underhåll: Regelbunden uppfräschning av träytor (var 6-12:e månad beroende på användning). Rengör och slipa ytan före ny behandling. Använd endast milda rengöringsmedel och mjuka trasor för rengöring. Starka skurmedel eller lösningsmedel kan skada oljeskiktet.

Avfallshantering: Får inte komma ut i avlopp, mark eller vattendrag. Töm använda behållare helt och hållet och kassera dem i enlighet med lokala föreskrifter. Kassera oljeindränkta trasor i en lufttät, brandsäker behållare eller låt dem torka helt innan de kasseras.

Anvisningar för korrekt användning

Förberedelse: Rengör och torka träytan noggrant. Slipa bort gamla oljerester eller beläggningar för att säkerställa en jämn absorption av oljan.

Applicering: Applicera oljan jämnt med en borste, trasa eller svamp i träets ådringsriktning. Ta bort överflödiga olja efter 10-15 minuter med en ren trasa för att undvika klubbiga rester.

Torktid: Låt torka i 24 timmar i rumstemperatur (20°C). Skydda mot fukt och smuts under denna tid.

Råd och anvisningar:

- För optimalt resultat, applicera minst två skikt.
- Testa på ett oansenligt område före applicering för att kontrollera färgmatchningen.
- Förvaras svalt, torrt och tätt tillslutet.
- Skydda mot direkt solljus och frost.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H):

- H226: Łatwopalna ciecz i pary.
- H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P):

- P102: Chronić przed dziećmi.
- P210: Przechowywać z dala od otwartego ognia, iskiei i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu.
- P280: Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.
- P301 + P310: W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

Dodatkowe ostrzeżenia:

- Zużyte ścierki lub gąbki mogą ulec samozapłonowi. Przed utylizacją należy je przechowywać w szczelnym, niepalnym pojemniku lub namoczyć w wodzie.
- Bezpośredni kontakt ze skórą może powodować podrażnienia lub reakcje alergiczne.

Przeznaczenie i ograniczenia

Przeznaczenie: Oleje do drewna służą do ochrony i konserwacji powierzchni drewnianych oraz do podkreślania ich naturalnego usłojenia. Zapewniają ochronę przed wilgocią, promieniowaniem UV i ogólnymi wpływami środowiska. Nadaje się do następujących zastosowań: Meble (wewnętrzne i zewnętrzne), podłogi drewniane, deski tarasowe, zabawki drewniane (w przypadku przetestowanych produktów bezpiecznych dla dzieci).

Ograniczenia dotyczące stosowania:

- Nie nadaje się do nieuszczelnionych lub porowatych rodzajów drewna, które mogą pęcznieć lub pękać.
- Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C ani na mokrych powierzchniach.
- Nie nadaje się do powlekanych powierzchni drewnianych (np. lakierowanego lub uszczelnionego drewna).

Instrukcje dotyczące konserwacji, pielęgnacji i utylizacji

Pielęgnacja i konserwacja: Regularne odświeżanie powierzchni drewnianych (co 6-12 miesięcy w zależności od zastosowania). Oczyszczyć i przeszlifować powierzchnię przed ponowną obróbką. Do czyszczenia należy używać wyłącznie łagodnych środków czyszczących i miękkich ściereczek. Silne środki szorujące lub rozpuszczalniki mogą uszkodzić warstwę oleju.

Utylizacja: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gleby lub zbiorników wodnych. Zużyte pojemniki należy całkowicie opróżnić i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Szmaty nasączone olejem należy wyrzucić do szczelnego, ognioodpornego pojemnika lub pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed wyrzuceniem.

Instrukcje prawidłowego użytkowania

Przygotowanie: Dokładnie oczyścić i osuszyć drewnianą powierzchnię. Zeszlifować stare pozostałości oleju lub powłoki, aby zapewnić równomierne wchłanianie oleju.

Aplikacja: Nanieść olej równomiernie za pomocą pędzla, szmatki lub gąbki zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Usun nadmiar oleju po 10-15 minutach czystą szmatką, aby uniknąć lepkich pozostałości.

Czas schnięcia: Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny w temperaturze pokojowej (20°C). W tym czasie chronić przed wilgocią i zabrudzeniami.

Porady:

- Aby uzyskać optymalne rezultaty, nałóż co najmniej dwie warstwy.
- Przed aplikacją przetestować na niewidocznym obszarze, aby sprawdzić dopasowanie koloru.
- Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozem.

Tehlike ifadeleri (H-ifadeleri):

- H226: Yanıcı sıvı ve buhar.
- H304: Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde ölümcül olabilir.
- H412: Uzun süreli etkileriyle sucul yaşam için zararlıdır.

Önlem ifadeleri (P-ifadeleri):

- P102: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- P210: Açık alevlerden, kıvılcımlardan ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin.
- P280: Koruyucu eldiven ve göz koruması kullanın.
- P301 + P310: Yutulması halinde derhal bir zehir merkezini veya doktoru arayın.

Ek uyarılar:

- Kullanılmış bezler veya süngerler kendiliğinden yanarak tutuşabilir. Bunlar atılmadan önce hava geçirmez, alev almaz bir kapta saklanmalı veya suya batırılmalıdır.
- Cilt ile doğrudan temas tahrişe veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
-

Kullanım amacı ve kısıtlamalar

Kullanım amacı: Ahşap yağları ahşap yüzeyleri korumak, bakımını yapmak ve doğal damarlarını vurgulamak için kullanılır. Neme, UV radyasyonuna ve genel çevresel etkilere karşı koruma sağlarlar. Aşağıdaki uygulamalar için uygundur: Mobilya (iç ve dış mekan), ahşap döşeme, zemin kaplaması, ahşap oyuncaklar (test edilmiş, çocuklar için güvenli ürünler için).

Kullanım kısıtlamaları:

- Kabarabilecek veya çatlayabilecek mühürlenmemiş veya gözenekli ahşap türleri için uygun değildir.
- 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda veya ıslak yüzeylerde kullanmayın.
- Kaplanmış ahşap yüzeyler için uygun değildir (örn. verniklenmiş veya mühürlenmiş ahşap).

Bakım, onarım ve imha talimatları

Bakım ve onarım: Ahşap yüzeylerin düzenli olarak yenilenmesi (kullanıma bağlı olarak her 6-12 ayda bir). Yeniden işlemiden önce yüzeyi temizleyin ve zımparalayın. Temizlik için sadece hafif temizlik maddeleri ve yumuşak bezler kullanın. Güçlü ovma maddeleri veya çözücüler yağ tabakasına zarar verebilir.

Bertaraf etme: Kanalizasyona, toprağa veya su kütlelerine girmesine izin vermeyin. Kullanılmış kapları tamamen boşaltın ve yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Yağa batırılmış bezleri hava geçirmez, yanmaz bir kaba atın veya atmadan önce tamamen kurummasını bekleyin.

Doğru kullanım için talimatlar

Hazırlık: Ahşap yüzeyi iyice temizleyin ve kurulaştırın. Yağın eşit şekilde emilmesini sağlamak için eski yağ kalıntılarını veya kaplamaları zımparalayın.

Uygulama: Yağı bir fırça, bez veya sünger ile ahşap damarları yönünde eşit olarak uygulayın. Yapışkan kalıntıları önlemek için 10-15 dakika sonra fazla yağı temiz bir bezle alın.

Kuruma süresi: Oda sıcaklığında (20°C) 24 saat kurumaya bırakın. Bu süre boyunca nem ve kirden koruyun.

Tavsiye:

- Optimum sonuç için en az iki kat uygulayın.
- Renk uyumunu kontrol etmek için uygulamadan önce göze çarpmayan bir alanda test edin.
- Serin, kuru ve sıkıca kapalı bir yerde saklayın.
- Doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyun.